



# HLINÍKOVÉ MATICE

# AL-ZAV HLINÍKOVÉ MATICE UZAVŘENÉ

Uzavřené provedení matice se používá tam, kde je nutno zcela zabránit průniku jakýchkoliv nečistot či vlhkosti v dané aplikaci. Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu.

## AL-ZAV-PH NÝTOVACÍ MATICE HLINÍK UZAVŘENÁ S PLOCHOU HLAVOU

Materiál matice: hliník



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d)	Délka matice (L)	Průměr vrtáku	Průměr hlavy (D)	Svěrná síla	Pevnost v tahu (N)	Utah. moment (Nm)	Balení krabička
165000030	Al-PH-ZAV-M3 0,3-1,8	<b>M3</b>	4,9	15,0	5,0	7,0	0,3 - 1,8	2500	0,7	500
165000040	Al-PH-ZAV-M4 0,3-2,5	<b>M4</b>	5,9	17,0	6,0	9,0	0,3 - 2,5	3700	2,0	500
165000050	Al-PH-ZAV-M5 0,5-3,0	<b>M5</b>	6,9	18,0	7,0	10,0	0,5 - 3,0	5500	4,0	500
165000060	Al-PH-ZAV-M6 0,5-2,3	<b>M6</b>	8,9	20,5	9,0	12,0	0,5 - 2,3	8300	7,5	500
165000080	Al-PH-ZAV-M8 0,8-3,5	<b>M8</b>	10,9	25,5	11,0	15,0	0,8 - 3,5	9700	18,0	250
165000100	Al-PH-ZAV-M10 1,0-3,5	<b>M10</b>	11,9	29,0	12,0	16,0	1,0 - 3,5	13300	23,0	200