

jet-trac triplo Vrták SDS-Plus 3-břítý



Charakteristiky

- Vrtání s přiklepem
- Spolehlivost – Dlouhá životnost – Síla
- Monoblok se třemi břity pro vrtání do všech druhů betonu
- Nezasekává se na výztuži
- Vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky a kotvy po celou životnost vrtáku
- 3 současně zabírající body poskytují vysoký vrtací výkon
- Samostředící hrot umožňuje velkou přesnost vrtání
- Karbidovým hrotem pod úhlem 135° dosahujeme čistý a dokonalý vyvrtaný otvor
- Čtyřhranná šroubovice urychluje odvod prachu a prodlužuje životnost vrtáku
- Vysoká trvanlivost i v nejtvrdějších materiálech

jet-trac triplo Vrták SDS-Plus 3-břítý v Quadro-Boxu



Katalogové číslo	Ø mm d	Celková délka mm L	Využitelná délka mm L ₁	Obsah boxu
2090505	5	110	50	12
2090510	5	160	100	12
2090605	6	110	50	12
2090610	6	160	100	12
2090615	6	210	150	12
2090652	6.5	210	150	12
2090805	8	110	50	12
2090810	8	160	100	12
2090815	8	210	150	12
2090820	8	260	200	12
2091010	10	160	100	12
2091015	10	210	150	12
2091020	10	260	200	12
2091210	12	160	100	12
2091215	12	210	150	12
2091220	12	260	200	12
2091410	14	160	100	12
2091415	14	210	150	12
2091425	14	310	250	12
2091620	16	260	200	12

jet-trac tripla Vrták SDS-Plus 3-břítý

Katalogové číslo	Ø mm d	Celková délka mm L	Využitelná délka mm L ₁	Balení
2080505	5	110	50	1
2080510	5	160	100	1
2080605	6	110	50	1
2080610	6	160	100	1
2080615	6	210	150	1
2080620	6	260	200	1
2080625	6	310	250	1
2080655	6.5	110	50	1
2080651	6.5	160	100	1
2080652	6.5	210	150	1
2080653	6.5	260	200	1
2080654	6.5	310	250	1
2080656	6.5	460	400	1
2080710	7	160	100	1
2080715	7	210	150	1
2080805	8	110	50	1
2080810	8	160	100	1
2080815	8	210	150	1
2080820	8	260	200	1
2080825	8	310	250	1
2080840	8	460	400	1
2081005	10	110	50	1
2081010	10	160	100	1
2081015	10	210	150	1
2081020	10	260	200	1
2081025	10	310	250	1
2081040	10	460	400	1
2081055	10	610	550	1
2081210	12	160	100	1
2081215	12	210	150	1
2081220	12	260	200	1
2081225	12	310	250	1
2081240	12	460	400	1
2081255	12	610	550	1
2081410	14	160	100	1
2081415	14	210	150	1
2081420	14	260	200	1
2081425	14	310	250	1
2081440	14	460	400	1
2081455	14	610	550	1
2081510	15	160	100	1
2081515	15	210	150	1
2081525	15	310	250	1
2081610	16	160	100	1
2081615	16	210	150	1
2081620	16	260	200	1
2081625	16	310	250	1
2081640	16	460	400	1
2081655	16	610	550	1
2081815	18	210	150	1
2081820	18	260	200	1
2081825	18	310	250	1
2081840	18	460	400	1
2081855	18	610	550	1
2082015	20	210	150	1
2082020	20	260	200	1
2082025	20	310	250	1
2082040	20	460	400	1
2082055	20	610	550	1