

**MBK-STB** Nylonová konstrukční hmoždinka s límcem a 6hranným vrutem, T40, límec, nerezová ocel A4/316



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták Ø mm d <sub>nom</sub> = d <sub>0</sub>	Délka hmoždinky mm L	Využitelná délka mm f <sub>tu</sub>	Vrut Ø mm d	Délka vrutu mm L	Velikost klíče SW	Balení	Karton	Množství na paletě
1136208	10	80	10	7	85	13	50 [41]	450 [32]	10800
1136210	10	100	30	7	105	13	50 [51]	300 [32]	7200



**MB-SK** Nylonová konstrukční hmoždinka s otvorem v hlavě vrutu




**Příklady použití**

tepelná izolace na fasádách, světla, rolety, garnýže, šatníky, poštovní schránky

**Charakteristiky**

- Vrut je s otvorem a vsazenou hmoždinkou typ MN5 (pro vrut do dřeva, dřevotřísky) nebo s vnitřním metrickým závitem M5
- Vhodné pro aplikaci lehkých izolací
- MB s prodlouženou expanzní zónou pro optimální použití v lehčených materiálech a v dutých cihlách
- Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému roztržení hmoždinky při instalaci
- Křídélka zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
- Univerzální použití
- Hmoždinka vyrobená z vysoce kvalitního polyamidu PA6
- Průchozí montáž




**Technické údaje**

	Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN)	Lehčený beton, tahové zatížení (kN)	Párobeton, tahové zatížení (kN)	Tahové zatížení otvoru v hlavě šroubu (kN) vrut Ø 4mm	Síťové zatížení otvoru v hlavě šroubu (kN) kvalita oceli 4.6
MB-SK 10	0.25	0.25	0.25	0.1	-
MB-SKm 10	0.25	0.25	0.25	-	1.68

V děrovaných cihlách vrtat bez příklepu / Bezpečnostní faktor 5 (základ) / Bezpečnostní faktor 2 (otvor v hlavě vrutu) / Síťové zatížení bez ohledu na vzdálenost os a hran / 1 kN = 100 kg

**Montáž**



**MB-SK** Nylonová konstrukční hmoždinka včetně vrutu s otvorem /MN5/T40



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták Ø mm d <sub>nom</sub> = d <sub>0</sub>	Délka hmoždinky mm L	Využitelná délka mm f <sub>tu</sub>	Bit	Balení	Karton	Množství na paletě
1121808	10	80	10	T40	100 [51]	600 [32]	14400
1121810	10	100	30	T40	50 [51]	300 [32]	7200
1121812	10	120	50	T40	50 [51]	300 [32]	7200
1121814	10	140	70	T40	50 [51]	300 [32]	7200
1121816	10	160	90	T40	50 [51]	300 [32]	7200
1121820	10	200	130	T40	50 [51]	300 [32]	7200
1121824	10	240	170	T40	25 [61]	50 [12]	3000
1121828	10	280	210	T40	25	-	-
1121830	10	300	230	T40	25	-	-



**MB-SKm** Nylonová konstrukční hmoždinka včetně vrutu s otvorem /M5/T40



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták Ø mm d <sub>nom</sub> = d <sub>0</sub>	Délka hmoždinky mm L	Využitelná délka mm f <sub>tu</sub>	Bit	Vnitřní závit d	Hloubka vnitřního závitu mm L <sub>in</sub>	Balení	Karton	Množství na paletě
1123010	10	100	30	T40	M5	18	50 [51]	300 [32]	7200
1123012	10	120	50	T40	M5	18	50 [51]	300 [32]	7200
1123014	10	140	70	T40	M5	18	50 [51]	300 [32]	7200
1123016	10	160	90	T40	M5	18	50 [51]	300 [32]	7200
1123020	10	200	130	T40	M5	18	50 [51]	300 [32]	7200

