

# MBR-SK Nylonová konstrukční hmoždinka s otvorem v hlavě vrutu




## Charakteristiky

- Vrut je s otvorem a vsazenou hmoždinkou typ MN5 (pro vrut do dřeva, dřevotřísky) nebo s vnitřním metrickým závitem M5
- Vhodné pro aplikaci lehkých izolací
- Ochrana proti předčasnému roztržení; Zabraňuje předčasnému roztržení hmoždinky při instalaci
- MBR s expanzní zónou 50mm pro rychlejší montáž
- Křídélka zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
- Univerzální použití
- Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6
- Průchozí montáž



## Příklady použití

tepelná izolace na fasádách, světla, rolety, garnýže, šatníky, poštovní schránky




## Technické údaje

	Beton C20/25, tahové zatížení (kN)	Pískovec, tahové zatížení (kN)	Plná cihla, tahové zatížení (kN)	Tahové zatížení otvoru v hlavě šroubu (kN) vrut Ø 4mm	Sířňové zatížení otvoru v hlavě šroubu (kN): kvalita oceli 4.6
MBR-SK 10	0.25	0.25	0.25	0.1	-
MBR-SKm 10	0.25	0.25	0.25	-	1.68

Bezpečnostní faktor 5 (základ) / Bezpečnostní faktor 2 (otvor v hlavě vrutu) / Sířňové zatížení bez ohledu na vzdálenost os a hran / 1 kN ≈ 100 kg

## Montáž



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták Ø mm $d_{nom} = d_d$	Délka hmoždinky mm L	Využitelná délka mm $f_{fix}$	Bit	Balení [FS]	Karton [SK]	Množství na paletě
1121208	10	80	30	T40	100 [51]	600 [32]	14400
1121210	10	100	50	T40	50 [51]	300 [32]	7200
1121220	10	120	70	T40	50 [51]	300 [32]	7200
1121240	10	140	90	T40	50 [51]	300 [32]	7200
1121260	10	160	110	T40	50 [51]	300 [32]	7200
1121290	10	200	150	T40	50 [61]	300 [32]	7200
1121294	10	240	190	T40	25 [61]	50 [12]	3000

### MBR-SK Nylonová konstrukční hmoždinka včetně vrutu s otvorem /MN5/T40



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták Ø mm $d_{nom} = d_d$	Délka hmoždinky mm L	Využitelná délka mm $f_{fix}$	Bit	Vnitřní závít d	Hloubka vnitřního závitu mm $L_{in}$	Balení [FS]	Karton [SK]	Množství na paletě
1123110	10	100	50	T40	M5	18	50 [51]	300 [32]	7200
1123112	10	120	70	T40	M5	18	50 [51]	300 [32]	7200
1123114	10	140	90	T40	M5	18	50 [51]	300 [32]	7200
1123116	10	160	110	T40	M5	18	50 [51]	300 [32]	7200
1123120	10	200	150	T40	M5	18	50 [61]	300 [32]	7200

### MBR-SKm Nylonová konstrukční hmoždinka včetně vrutu s otvorem /M5/T40

