

MRS Šroub do zdiva




Charakteristiky

- Požadováno je pouze předvrtání 6 mm
- Snadná a časově úsporná montáž
- Malé osově a okrajové vzdálenosti
- Beznapěťové upevnění
- Menší odpor při šroubování do základního materiálu
- Vhodné také pro spojování materiálu dřevo - dřevo
- Galvanicky pozinkováno > 5µm
- Průchozí montáž
- Aplikace uvnitř

Příklady použití

dřevěné konstrukce, okna, rámy



Technické údaje

	Tahové zatížení (kN) > 30 mm	Střihové zatížení (kN) > 30 mm	Střihové zatížení (kN) > 60 mm	Ohybový moment (Nm)	Utahovací moment (Nm) T_{ust}	Vyvrtný otvor Ø mm d_d	Hloubka vyvrtného otvoru mm h_d	Usazovací hloubka (mm) h_{usaz}
MRS, beton	1.2	0.8	1.6	17	20	6	40	30
MRS, plná cihla	0.8	0.5	1.2	17	15	6	50	40
MRS, děrovaná cihla	0.2	0.2	0.5	17	10	6	70	60
MRS, provzdušněný beton	0.2	0.1	0.3	17	5	-	-	60

1 kN ≈ 100 kg / Bezpečnostní faktor 5 / V děrované cihle vrtat bez příklepu / V provzdušněném betonu bez předvrtání / Tloušťka stavebního prvku: délka šroubu minus usazovací hloubka

Montáž



Katalogové číslo	Vrut \varnothing mm	Délka vrutu mm	Bit	Balení	Karton	Množství na paletě
	d_v	L_v		FS	SK	
5137204	7.5	40	T30	100 [21]	900 [22]	32400
5137205	7.5	50	T30	100 [21]	900 [22]	32400
5137206	7.5	60	T30	100 [21]	900 [22]	32400
5137207	7.5	70	T30	100 [21]	900 [22]	32400
5137208	7.5	80	T30	100 [21]	900 [22]	32400
5137209	7.5	90	T30	100 [21]	900 [22]	32400
5137210	7.5	100	T30	100 [41]	900 [32]	32400
5137211	7.5	110	T30	50 [21]	450 [22]	16200
5137212	7.5	120	T30	50 [21]	450 [22]	16200
5137213	7.5	130	T30	50 [21]	450 [22]	16200
5137214	7.5	140	T30	50 [21]	450 [22]	16200
5137215	7.5	150	T30	50 [21]	450 [22]	16200
5137218	7.5	180	T30	50 [41]	450 [32]	16200
5137221	7.5	210	T30	50 [41]	450 [32]	16200
5137224	7.5	240	T30	50 [41]	450 [32]	16200
5137227	7.5	270	T30	50 [41]	300 [32]	10800
5137232	7.5	320	T30	50	-	5500

MRS-H Šroub do zdiva, typ dřevo, s hlavou
 \varnothing 8.3mm, T30


Katalogové číslo	Vrut \varnothing mm	Délka vrutu mm	Bit	Balení	Karton	Množství na paletě
	d_v	L_v		FS	SK	
5137104	7.5	40	T30	100 [21]	900 [22]	32400
5137105	7.5	50	T30	100 [21]	900 [22]	32400
5137106	7.5	60	T30	100 [21]	900 [22]	32400
5137107	7.5	70	T30	100 [21]	900 [22]	32400
5137108	7.5	80	T30	100 [41]	900 [32]	32400
5137109	7.5	90	T30	100 [41]	900 [32]	32400
5137110	7.5	100	T30	100 [41]	900 [32]	32400
5137111	7.5	110	T30	50 [21]	450 [22]	16200
5137112	7.5	120	T30	50 [21]	450 [22]	16200
5137113	7.5	130	T30	50 [21]	450 [22]	16200
5137114	7.5	140	T30	50 [21]	450 [22]	16200
5137115	7.5	150	T30	50 [21]	450 [22]	16200
5137118	7.5	180	T30	50 [41]	450 [32]	16200
5137121	7.5	210	T30	50 [41]	450 [32]	16200
5137124	7.5	240	T30	50 [41]	450 [32]	16200
5137127	7.5	270	T30	50 [41]	300 [32]	10800
5137132	7.5	320	T30	50	-	5500

MRS-U Šroub do zdiva, univerzální, s hlavou
 \varnothing 11.5mm, T30


Katalogové číslo	Tvar	Barva	RAL	Balení	Karton	Množství na paletě
				FS	SK	
1121046	ploché	bílá	9010	200 [32]	7200 [22]	172800
1121037	ploché	světle hnědá	1001	200 [32]	7200 [22]	172800
1121047	ploché	tmavě hnědá	8017	200 [32]	7200 [22]	172800
1121087	ploché	černá	9005	200 [32]	7200 [22]	172800
1121039	ploché	šedá	7001	200 [32]	7200 [22]	172800

AKT Krytka T30 pro MRS-U/MRS-H


Katalogové číslo	Podložka \varnothing mm	Otvor \varnothing mm	Popis	Pro	Balení	Karton	Množství na paletě
	d_{nom}	d_w			FS	SK	
1120867	38	9.0	kov MNA-S 8 / MEN 8 / MRS		200 [21]	3600 [32]	86400

MDB-M Kovová podložka \varnothing 38mm


Katalogové číslo	Podložka \varnothing mm	Otvor \varnothing mm	Popis	Pro	Balení	Karton	Množství na paletě
	d_{nom}	d_w			FS	SK	
1120875	38	9.0	kov MNA-S 8 / MEN 8 / MRS		200 [21]	3600 [32]	86400

MDB-M Kovová podložka \varnothing 38mm, bílá
