



## Charakteristiky

- Vrtání s přiklepem
- beton a armovaný beton
- Mimořádně výkonný a robustní multi-břit
- Optimální odvod vyvrtaného prachu nám dává vysoký vrtací výkon
- S vloženou karbidovou hlavou pro extrémní odolnost výztuže
- Nezasekává se na výztuži
- Snadné navrtání a vysoká rychlost vrtání
- Nízké vibrace
- Žádné známky únavy díky nízkým povrchovým tlakům
- Dlouhá životnost
- Vynikající odolnost proti zlomení

Katalogové číslo	Ø mm d	Celková délka mm L	Využitelná délka mm L <sub>1</sub>	Balení
2161220	12	340	200	1
2161240	12	540	400	1
2161440	14	540	400	1
2161520	15	340	200	1
2161540	15	540	400	1
2161620	16	340	200	1
2161640	16	540	400	1
2161680	16	940	800	1

### MHX-T Vrták SDS-Max 3-břítý



Katalogové číslo	Ø mm d	Celková délka mm L	Využitelná délka mm L <sub>1</sub>	Balení
2161820	18	340	200	1
2161840	18	540	400	1
2161860	18	740	600	1
2161880	18	940	800	1
2162020	20	320	200	1
2162040	20	520	400	1
2162060	20	720	600	1
2162080	20	920	800	1
2162220	22	320	200	1
2162240	22	520	400	1
2162260	22	720	600	1
2162280	22	920	800	1
2162212	22	1320	1200	1
2162420	24	320	200	1
2162440	24	520	400	1
2162560	25	720	600	1
2162520	25	320	200	1
2162540	25	520	400	1
2162580	25	920	800	1
2162512	25	1320	1200	1
2162620	26	320	200	1
2162640	26	520	400	1
2162820	28	320	200	1
2162840	28	520	400	1
2162860	28	720	600	1
2163040	30	520	400	1
2163060	30	720	600	1
2163220	32	320	200	1
2163240	32	520	400	1
2163280	32	920	800	1
2163520	35	320	200	1
2163560	35	720	600	1
2163820	38	320	200	1
2163840	38	520	400	1
2164020	40	320	200	1
2164540	45	520	400	1

### MHX-Y Přiklepový vrták SDS-Max, Y-břit

